




DESCRIPCIÓN:

Esmalte acrílico base solvente en aerosol para retoque de áreas pequeñas o decoración en interiores y exteriores. Protege superficies a la intemperie y es muy usado en artesanías y decoración de piezas, cerámicas, entre otros usos. En fino acabado brillante deja una película muy tersa, de excelente apariencia y buen poder cubriente; por su práctico sistema de aplicación (spray) es fácil de usar, su rendimiento es variado ya que depende del número de manos y el acabado deseado.

USOS:

Utilizado en la industria, decoración y domestica, y puede utilizarse en interiores y exteriores, en superficies como: madera, metal, vidrio, etc.

INSTRUCCIONES DE USO:



1. La superficie a pintar debe estar limpia, libre de polvo, grasa, óxido, etc.
2. Cubra la superficie que no desea pintar con cinta adhesiva o papel para evitar las pulverizaciones.
3. Debe agitar el bote durante 60 segundos para una perfecta mezcla del producto.
4. La pintura en Aerosol DIAMA LUZ tiene un mejor resultado a una temperatura ambiental (entre 18 y 25 °C).
5. El bote debe estar en posición vertical y a una distancia de 25 a 30 cms del objeto que desea pintar.
6. Oprima firmemente la válvula y con movimientos cortos rocíe la pintura en Aerosol DIAMA LUZ.
7. Para cubrir totalmente una superficie aplique dos o tres capas delgadas de pintura, permitiendo el tiempo de secado entre cada una.
8. Si la pintura burbujea o se escurre, el bote está muy cerca, quite la pintura con un trapo y vuelva a rociar desde una distancia adecuada.
9. Si la válvula se obstruye, quitela cuidadosamente jalando hacia arriba, límpiela y colóquela nuevamente.
10. Después de cada uso de la pintura en Aerosol DIAMA LUZ invierta el bote y oprima la válvula hasta que deje de salir pintura por el conducto y éste quede limpio.

CARACTERÍSTICAS

Gama de colores	37
Diluyente / dilución	N/A
Secado al tacto	5-10 minutos
Dureza Buena a las 4 hrs.	
Adherencia Excelente.	
Acabados Brillante, Mate y fluorescente.	
Tiempo de almacenamiento	12 meses.
Contenido	400 ml.
No daña la capa superior de ozono	
No contiene plomo ni fluorocarbonos	

!PRECAUCIÓN!

- NO EXPONGA EL ENVASE AL CALOR, LLAMAS O CHISPAS.
- NO PERFORAR O QUEMAR.
- NO ALMACENAR EN BODEGAS SOBRE 50 °C O EN VITRINAS EXPUESTAS AL SOL.
- NO DAÑA LA CAPA SUPERIOR DE OZONO.
- NO UTILICE ESTE PRODUCTO PARA EL ACABADO O IMPRESIÓN EN JUGUETES SUSCEPTIBLES DE LLEVARSE A LA BOCA, EN ARTÍCULOS DOMÉSTICOS Y/O ESCOLARES UTILIZADOS POR NIÑOS.
- NO CONTIENE PLOMO NI FLUOROCARBONOS.
- SU VENTA ESTA RESTRINGIDA A MENORES DE EDAD.

