

LÍNEA:	DIAMAHOGAR / IMPERDIAMANTETE ECOLÓGICO / LINEA: 24		
CÓDIGO:	NO. DE REVISIÓN	FECHA DE EMISIÓN	HOJA
DECORA_20	1	ENERO 2019	1 / 3



IMPERDIAMANTE ROJO 5 AÑOS LÍNEA ECOLÓGICA	24-854
--	---------------

Color:	Rojo Terracota
Descripción:	Imperdiamante rojo 5 años línea ecológica es un elastomérico de resina acrílica con polvo de llanta reciclada, pigmentos y aditivos químicos de alta calidad que le imparten una gran durabilidad, impermeabilidad y resistencia al medio ambiente.
Uso recomendado:	Se recomienda aplicar para impermeabilizar todo tipo de techos, bóvedas, cúpulas, domos, terrazas, gran variedad de superficies como: concreto, tabique, ladrillo, etc.
Restricciones:	No se recomienda aplicar Imperdiamante línea ecológica rojo 5 años sobre superficies sin la correcta preparación previa ya que ocasiona problemas en la adherencia. No se recomienda aplicar bajo enladrillado, en albercas, cisternas o en lugares donde este en inmersión constante.
Diluyente:	Producto listo para utilizarse.
Propiedades físicas:	Viscosidad brookfield (25°C)..... 10,000 – 12,000 cps (spin No. 5 - 20 rpm.) Densidad (25°C)..... 1.280 – 1.300 g/ml. Sólidos por peso..... 53 – 55 %
Tiempo de secado:	Secado al tacto..... 2 horas a 25° Secado total..... 24 horas a 25°
Sustratos recomendados:	Concreto, tabique y todo tipo de aplanados

LÍNEA:	DIAMAHOGAR / IMPERDIAMANTETE ECOLÓGICO / LINEA: 24		
CÓDIGO:	NO. DE REVISIÓN	FECHA DE EMISIÓN	HOJA
DECORA_20	1	ENERO 2019	2 / 3



Recubrimientos recomendados:		No aplica.		
Aplicación:		Brocha marca DIAMANTE con mango ergonómico y filamentos sintéticos Rodillo maca DIAMANTE con mango ergonómico, de felpa		
PROCESO DE PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE				
1		LIMPIAR	Superficie nueva	(Dejar curar la superficie 28 días) Debe estar seca, libre de humedad, polvo y materia extraña.
		REMOVER	Superficie a reacondicionar	Limpie perfectamente la superficie de polvo, grasa, falsas adherencias, etc. Si existe una impermeabilización anterior retírela con una espátula. Deje el sitio libre de obstáculos. Selle perfectamente grietas, pretilas, bajadas de agua, etc.
2		APLICAR	<p>En superficies nuevas se recomienda aplicar imper a una dilución con agua: 1:5</p> <p style="text-align: center;">  1 L. +  5 L. IMPERDIAMANTE LÍNEA ECOLÓGICA Agua </p> <p>Se usa como primario a una mano sobre la superficie limpia. Dejar secar por un espacio de tiempo de 30 minutos.</p>	
PREPARACIÓN DEL PRODUCTO				
3		MEZCLAR	Mezclar el producto perfectamente antes de usarlo.	
	*Dilución de los componentes por relación de volumen.			
	PRODUCTO LISTO PARA UTILIZARSE			
				
PROCESO DE APLICACIÓN				
<p>IMPORTANTE</p> <p>-Aplicar producto si la temperatura ambiente y de la superficie se encuentra entre 10°C - 45 °C. -Los tiempos de secado establecidos pueden variar dependiendo las condiciones de temperatura. -Cuando se utilice 2 o más envases del mismo producto y color, mezclar en uno solo para obtener un óptimo acabado. - No aplicar si hay pronóstico de lluvia.</p>				



LÍNEA:	DIAMAHOGAR / IMPERDIAMANTETE ECOLÓGICO / LINEA: 24		
CÓDIGO:	NO. DE REVISIÓN	FECHA DE EMISIÓN	HOJA
DECORA_20	1	ENERO 2019	3 / 3



4		APLICACIÓN CON BROCHA O RODILLO	2 manos
5		TIEMPO DE OREO ENTRE MANOS	24 Horas.
IMPORTANTE: La segunda mano se aplica en sentido cruzado sobre la primera mano.			
LIMPIEZA DEL EQUIPO			
5	Lave con agua el equipo de aplicación (brocha, rodillo), recipiente, charola, espátula, etc... inmediatamente después de utilizarlo.		

Información del producto:	<p><u>Inflamabilidad:</u> Producto no inflamable.</p> <p><u>Almacenamiento:</u> Almacenar bajo techo, en un lugar seco y fresco, en su envase original y bien cerrado. Puede conservar hasta un año sus propiedades bajo condiciones normales.</p> <p><u>Equipo de protección individual:</u></p> <table border="1"> <tr> <td style="text-align: center;"></td> <td>Anteojos de protección contra proyección de partículas o líquidos.</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"></td> <td>Guantes plastificado PVC clase IV tipo C resistentes a productos químicos.</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"></td> <td>Mandil de Carnaza</td> </tr> </table> <p><u>Para mayor información sobre comunicación de peligros físicos y para la salud de este producto; consultar la hoja de seguridad.</u></p> <p style="text-align: center;">Presentación:</p> <p style="text-align: center;">Cubeta</p> <p style="text-align: center;">18 litros</p>		Anteojos de protección contra proyección de partículas o líquidos.		Guantes plastificado PVC clase IV tipo C resistentes a productos químicos.		Mandil de Carnaza
	Anteojos de protección contra proyección de partículas o líquidos.						
	Guantes plastificado PVC clase IV tipo C resistentes a productos químicos.						
	Mandil de Carnaza						

Las propiedades de nuestros productos son obtenidas en nuestros laboratorios de Investigación, Control de Calidad y Servicio Técnico, quedan en valoración de nuestros usuarios para obtener trabajos de alta calidad.

Para mayor información consultar al área de servicio técnico

01 800 215 1189 O 01 55 5836 3250

www.diamantepinturas.com.mx

