

<b>HOJA DE TECNICA</b>	SELLADOR VINILICO DIAMANTE		LINEA: 21
<b>CÓDIGO:</b>	<b>NO. DE REVISIÓN</b>	<b>FECHA DE EMISIÓN</b>	<b>HOJA</b>
DECORA_20	1	ENERO 2019	1 / 3



<b>Sellador Vinílico de relleno</b>	<b>21-802</b>
-------------------------------------	---------------

<b>Color:</b>	Lechoso.
<b>Descripción:</b>	<b>El Sellador Vinílico de relleno</b> es un producto elaborado a base de polivinilo, diseñado para sellar superficies nuevas, porosas y usadas, como aplanados, yeso, concreto, tabique, asbesto, tabla roca, etc. Y todo tipo de materiales porosos, debe aplicarse antes de la pintura vinílica de acabado.
<b>Uso recomendado:</b>	Se recomienda aplicar en superficies como aplanados, yeso, concreto, tabique, asbesto, tabla roca, etc. y todo tipo de materiales porosos. Debe aplicarse antes de la pintura vinílica de acabado.
<b>Restricciones:</b>	No se recomienda usar en pisos, terrazas, escaleras o en otras áreas donde se deba pisar, este no es un producto que resista productos químicos corrosivos, alta temperaturas ninguna otra condición extrema.
<b>Diluyente:</b>	Producto listo para utilizarse.
<b>Propiedades físicas:</b>	Viscosidad brookfield (25°C)..... 11,800cps Densidad (25°C)..... 1.03 g/ml. Solidos por peso..... 31 %
<b>Tiempo de secado:</b>	Secado al tacto..... 20 minutos.
<b>Sustratos recomendados:</b>	Aplanados, yeso, concreto, tabique, asbesto, tabla roca
<b>Recubrimientos recomendados:</b>	Cualquier pintura vinílica de la línea DIAMANTE
<b>Aplicación</b>	Brocha marca DIAMANTE con mango ergonómico y filamentos sintéticos
	Rodillo maca DIAMANTE con mango ergonómico, de felpa

<b>HOJA DE TECNICA</b>	SELLADOR VINILICO DIAMANTE		LINEA: 21
CÓDIGO:	NO. DE REVISIÓN	FECHA DE EMISIÓN	HOJA
DECORA_20	1	ENERO 2019	2 / 3



<b>PROCESO DE PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE</b>				
<b>1</b>		<b>LIMPIAR</b>	Superficie nueva	(Dejar curar la superficie 28 días) Debe estar seca, libre de humedad, polvo y materia extraña.
		<b>REMOVER</b>	Superficie a repintar	Remover pintura vieja o desgastada con una espátula o cepillo de alambre.
<b>PREPARACIÓN DEL PRODUCTO</b>				
<b>2</b>		<b>MEZCLAR</b>	Mezclar el producto perfectamente antes de usarlo.	
		Aplicación con brocha o rodillo		
<b>PROCESO DE APLICACIÓN</b>				
<p><b>IMPORTANTE</b></p> <p>-Aplicar producto si la temperatura ambiente y de la superficie se encuentra entre 10°C - 45 °C.          -Los tiempos de secado establecidos pueden variar dependiendo las condiciones de temperatura.          -Cuando se utilice 2 o más envases del mismo producto y color, mezclar en uno solo para obtener un óptimo acabado.          - No aplicar si hay pronóstico de lluvia.</p>				
<b>3</b>		<b>APLICACIÓN CON BROCHA O RODILLO</b>	1 mano	
<b>4</b>		<b>TIEMPO DE SECADO</b>	30 min.	
<b>LIMPIEZA DEL EQUIPO</b>				
<b>5</b>	Lave con agua el equipo de aplicación (brocha, rodillo), recipiente, charola, espátula, etc... inmediatamente después de utilizarlo.			

	<u>Inflamabilidad:</u> Producto no inflamable.
--	--

<b>HOJA DE TECNICA</b>	SELLADOR VINILICO DIAMANTE		LINEA: 21
<b>CÓDIGO:</b>	<b>NO. DE REVISIÓN</b>	<b>FECHA DE EMISIÓN</b>	<b>HOJA</b>
DECORA_20	1	ENERO 2019	3 / 3



<b>Información del producto:</b>	<u>Almacenamiento:</u> Almacenar bajo techo, en un lugar seco y fresco, en su envase original y bien cerrado. Puede conservar hasta un año sus propiedades bajo condiciones normales.						
	<u>Equipo de protección individual:</u>						
	<table border="1"> <tr> <td></td> <td>Anteojos de protección contra proyección de partículas o líquidos.</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Guantes plastificado PVC clase IV tipo C resistentes a productos químicos.</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Mandil de Carnaza</td> </tr> </table>		Anteojos de protección contra proyección de partículas o líquidos.		Guantes plastificado PVC clase IV tipo C resistentes a productos químicos.		Mandil de Carnaza
		Anteojos de protección contra proyección de partículas o líquidos.					
	Guantes plastificado PVC clase IV tipo C resistentes a productos químicos.						
	Mandil de Carnaza						
<u>Para mayor información sobre comunicación de peligros físicos y para la salud de este producto:</u> consultar la hoja de seguridad.							

*Las propiedades de nuestros productos son obtenidas en nuestros laboratorios de Investigación, Control de Calidad y Servicio Técnico, quedan en valoración de nuestros usuarios para obtener trabajos de alta calidad.*

*Para mayor información consultar al área de servicio técnico*

*01 800 215 1189 O 01 55 5836 3250*

[ventas@diamantepinturas.com.mx](mailto:ventas@diamantepinturas.com.mx)

[www.diamantepinturas.com.mx](http://www.diamantepinturas.com.mx)

