



TRANSPARENTE KIT D-PRIX LS 2638

DESCRIPCION


La Transparente de Poliuretano Kit D-Prix es un producto de buena calidad y de un precio accesible para el mercado Tradicional de dos Componentes, fácil de usar ya que su secado rápido y nivelación proporciona un buen brillo; Diseñado para reparaciones pequeñas o pinturas generales.

INFORMACION TECNICA



Componentes del Sistema

2638 Catalizador Incluido
2661 Reductor de Poliuretano



Relación de Mezcla

2638 Transparente Kit D-Prix 4 partes
2638 Catalizador Kit D-Prix 1 parte

2661 Reductor de Poliuretano..... 10
% Opcional



Viscosidad de Aplicación CF/4

12 - 14 Segundos a 25°C



Vida útil de la mezcla..... 2 hrs. a 25°C



Tiempos de Secado

Secado a Polvo 5 - 7 minutos
Secado a Tacto 10 minutos
Secado al Manejo 12 horas
Oreo entre manos 10 minutos
Pulido solo si se requiere 8 a 12 hrs.

SISTEMA RECOMENDADO DE APLICACIÓN

Sustratos Recomendados



27XX - Base Color Diamaprix
2XXX - Esmaltes Acrílicos de la línea
Diamaprix previamente catalizado



6.- Aplicación de Transparente Kit D-Prix

Se recomienda aplicar de 2 a 3 manos de medianas a húmedas Dando un tiempo de oreo entre manos de 8 a 10 minutos

Método de Aplicación de Transparente Kit D-Prix



1.- Aplicación de Primarios Diamaprix (el que se haya seleccionado) 2.- Lijado de Imprimación P320/P360/P400



3.- Uso de Limpiador de Superficies 3403
4.- Aplicación de Base Color, o Esmaltes de la Línea Diamaprix
5.-Configuración de la Pistola



Pistola VHLP 1.3 a 1.5 mm con Presión de 29 psi / 2 bar. Pistola Convencional 1.4 a 1.5 mm con Presión de 35 a 45 psi





PROPIEDADES FISICAS

	Mínimo	Máximo	Unidades
Viscosidad en copa Ford #4 a 25 ^o c	11	16	Seg.
Densidad a 25 ^o c	0.91	0.93	gr/cm ³
Finura	N/A	N/A	N/A
Solidos	26	29	%
Brillo a 60 ^o	90	92	U. B.

SEGURIDAD

ALMACENAMIENTO

Los Productos de la Transparente Kit D-Prix deben ser almacenados bajo techo, en un lugar seco y fresco en sus Envases originales y bien tapados, pueden conservar sus propiedades hasta un año bajo condiciones adecuadas.



EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL G



Respirador para Vapores Guantes de hule Anteojos de Seguridad Se sugiere Overall

NOTA: Se recomienda seguir las indicaciones de esta ficha técnica, ya que el uso indebido del producto podría afectar los resultados deseados.

Algunas condiciones climatológicas podrían afectar el correcto desempeño de este producto. Cualquier duda al respecto de este producto consultar con servicio Técnico de Pinturas y Recubrimientos Pirámides S.A de C.V.