

**DECOFLEX**

**11-0XX**

<b>Colores:</b>	21 colores mate.
<b>Descripción:</b>	<b>Decoflex</b> es un recubrimiento vinil acrílico de calidad económica diseñado para embellecer y proteger superficies de concreto en interiores y exteriores.
<b>Uso recomendado:</b>	Se recomienda aplicar para embellecer y proteger superficies hechas a base de concreto, yeso, mampostería, tabique de casa habitación, escuelas, oficinas, hospitales y toda clase de edificios en interiores y exteriores.
<b>Restricciones:</b>	No se recomienda aplicar Decoflex sobre superficies sin la correcta preparación previa ya que ocasiona problemas en la adherencia.
<b>Diluyente:</b>	Agua.
<b>Propiedades físicas:</b>	<p>Viscosidad brookfield (25°C)..... 6,000 – 6,500 cps (spin No. 4 - 20 rpm.)</p> <p>Densidad (25°C)..... 1.13 – 1.24 g/ml. (según color)</p> <p>Solidos por peso..... 24 – 35 % (según color)</p>
<b>Tiempo de secado:</b>	<p>Secado al tacto..... 30 minutos (a 25°C)</p> <p>Curado total..... 7 días (a 25°C)</p>
<b>Sustratos recomendados:</b>	Concreto, yeso, tabique, mampostería.
<b>Recubrimientos recomendados:</b>	No aplica.
<b>Aplicación:</b>	<p>Brocha marca DIAMANTE con mango ergonómico y filamentos sintéticos</p> <p>Rodillo maca DIAMANTE con mango ergonómico, de felpa</p>



**PROCESO DE PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE**

<b>1</b>		<b>LIMPIAR</b>	Superficie nueva	(Dejar curar la superficie 28 días) Debe estar seca, libre de humedad, polvo y materia extraña.
		<b>REMOVER</b>	Superficie a repintar	Remover pintura vieja o desgastada con una espátula o cepillo de alambre.

**PREPARACIÓN DEL PRODUCTO**

<b>2</b>		<b>MEZCLAR</b>	Mezclar el producto perfectamente antes de usarlo.	
		Aplicación con brocha o rodillo	Hasta un 5% agua	 1 L.   50 ml.

**PROCESO DE APLICACIÓN**

**IMPORTANTE**

- Aplicar producto si la temperatura ambiente y de la superficie se encuentra entre 10°C - 45 °C.
- Los tiempos de secado establecidos pueden variar dependiendo las condiciones de temperatura.
- Cuando se utilice 2 o más envases del mismo producto y color, mezclar en uno solo para obtener un óptimo acabado.
- No aplicar si hay pronóstico de lluvia.

<b>3</b>		<b>APLICACIÓN CON BROCHA O RODILLO</b>	2 manos
<b>4</b>		<b>TIEMPO DE OREO ENTRE MANOS</b>	1 horas

**LIMPIEZA DEL EQUIPO**

<b>5</b>	Lave con agua el equipo de aplicación (brocha, rodillo), recipiente, charola, espátula, etc... inmediatamente después de utilizarlo.		
----------	--	--	--



**Información del producto:**

Inflamabilidad: Producto no inflamable.

Almacenamiento: Almacenar bajo techo, en un lugar seco y fresco, en su envase original y bien cerrado. Puede conservar hasta un año sus propiedades bajo condiciones normales.

Equipo de protección individual:

	Anteojos de protección contra proyección de partículas o líquidos.
	Guantes plastificado PVC clase IV tipo C resistentes a productos químicos.
	Mandil de Carnaza

Para mayor información sobre comunicación de peligros físicos y para la salud de este producto: consultar la hoja de seguridad.

Presentación:

Bote:	Cubeta	Tambor
1 galón	19 litros	200 litros

Las propiedades de nuestros productos son obtenidas en nuestros laboratorios de Investigación, Control de Calidad y Servicio Técnico, quedan en valoración de nuestros usuarios para obtener trabajos de alta calidad.

Para mayor información consultar al área de servicio técnico

01 800 215 1189 y 01 55 5836 3250

ventas@diamantepinturas.com.mx

[www.diamantepinturas.com.mx](http://www.diamantepinturas.com.mx)

