

LÍNEA:	DIAMAVETA			LÍNEA: 53
CÓDIGO:	NO. DE REVISIÓN	FECHA DE EMISIÓN	HOJA	
VETA_2021	1	ENERO 2021	1 / 3	



<b>REMOVEDOR P/MADERA</b>	<b>53-294</b>
-------------------------------	---------------

<b>Nombre técnico:</b>	Removedor de pintura y barniz.
<b>Color:</b>	Transparente.
<b>Descripción:</b>	<b>EI REMOVEDOR P/MADERA</b> es un producto formulado para la remoción y desprendimiento de barniz y pintura viejos y en mal estado aplicado en superficies de madera. Producto de gran efectividad, ya que no se necesita utilizar lija por lo tanto el sustrato no se ve afectado.
<b>Uso recomendado:</b>	Se recomienda aplicar para remover y desprender barniz y pintura viejos en mal estado en superficies de madera.
<b>Restricciones:</b>	No se recomienda aplicar REMOVEDOR P/MADERA sobre cualquier tipo de plástico.
<b>Diluyente:</b>	Este producto está listo para utilizarse.
<b>Propiedades físicas:</b>	Viscosidad Brookfield (25°C)..... 7,500 – 9,000 cps. Densidad (25°C)..... 1.18 – 1.15 g/ml. Solidos por peso..... 3 – 5 %
<b>Tiempo de remoción:</b>	10 -15 minutos.

LÍNEA:	DIAMAVETA			LÍNEA:	53
CÓDIGO:	NO. DE REVISIÓN	FECHA DE EMISIÓN	HOJA		
VETA_2021	1	ENERO 2021	2 / 3		



<b>Sustratos recomendados:</b>	Madera maciza, aglomerados o mdf *Cubiertos con pintura vieja o en mal estado
<b>Aplicación:</b>	Brocha, Cuña metálica.

**PROCESO DE APLICACIÓN**

**IMPORTANTE**

- Aplicar producto si la temperatura ambiente y de la superficie se encuentra entre 10°C - 30 °C.
- Los tiempos de secado establecidos pueden variar dependiendo las condiciones de temperatura.
- Evitar aplicar a rayo de sol para prevenir la rápida evaporación del producto.
- No aplicar en áreas muy grandes ya que el producto es de rápida evaporación. Se recomienda aplicar en áreas no mayores a 1 m<sup>2</sup>

<b>1</b>		<b>APLICAR</b>	Aplicar una capa uniforme y gruesa.
		<b>TIEMPO DE ACCIÓN</b>	10 - 15 minutos.
<b>2</b>		<b>RETIRAR</b>	Retirar el material removido con cuña metálica y lavar perfectamente con agua, detergente y limpiar con solvente para no dejar residuos.

**NOTA:** Si la pintura no se ha removido en su totalidad, repetir el proceso cuantas veces sea necesario. Si no se lava perfectamente la pintura o primario no se seca ni tendrá adherencia sobre la madera.

**LIMPIEZA DEL EQUIPO**

<b>6</b>	Lave con thinner el equipo de aplicación: Brocha, cuña, recipiente, etc... inmediatamente después de utilizarlo.
----------	--

<b>Información del producto:</b>	<p><u>Este producto ocasiona una grave irritación al contacto con la piel, ojos y vías respiratorias, se debe evitar el contacto directo.</u></p> <p><u>Almacenamiento:</u> Almacenar bajo techo, en un lugar seco y fresco, en su envase original y bien cerrado. Puede conservar hasta un año sus propiedades bajo condiciones normales.</p> <p><u>Equipo de protección personal:</u></p>
----------------------------------	---

