

<b>Desengrasante</b>	<b>87-3403</b>
----------------------	----------------

<b>Color:</b>	Transparente.
<b>Descripción:</b>	<b>Solución desengrasante</b> es un producto formulado para eliminar agentes contaminantes como lo son: grasas, aceites, ceras, silicones y otras sustancias desconocidas que se encuentran presentes en las superficies a repintar del sector automotriz.
<b>Uso recomendado:</b>	Se recomienda aplicar para limpiar las superficies a repintar e impedir la formación de ojos de pescado en el proceso de repintado automotriz.
<b>Restricciones:</b>	No se recomienda aplicar sobre acabados.
<b>Diluyente:</b>	Este producto está listo para utilizarse.
<b>Propiedades físicas:</b>	Densidad (25°C)..... 0.775 – 0.785 g/ml. Apariencia..... Líquido transparente libre de grumos.
<b>Sustratos recomendados:</b>	Lamina de acero, lámina galvanizada, aluminio, sobre primario.
<b>Aplicación</b>	Trapo.

**PREPARACIÓN DEL PRODUCTO**

<b>1</b>		<b>MEZCLAR</b>	Mezclar el producto perfectamente antes de usarlo.
----------	---	----------------	--

**PROCESO DE APLICACIÓN**



<b>IMPORTANTE</b>			
-No deje que el producto seque en la superficie. -Aplicar producto si la temperatura ambiente y de la superficie se encuentra entre 10°C - 30 °C. -Evitar aplicar a rayo de sol.			
<b>2</b>		<b>APLICACIÓN</b>	-Empapar el trapo limpio con solución desengrasante.  -Aplicar en un solo sentido para retirar los agentes contaminantes de la superficie.
<b>3</b>		<b>LIMPIEZA</b>	-Con un trapo limpio y seco retirar en un solo sentido el excedente de solución desengrasante.
<b>NOTA:</b> Repetir el proceso cuantas veces sea necesario hasta eliminar por completo los agentes contaminantes.			
<b>LIMPIEZA DEL EQUIPO</b>			
<b>4</b>	Eliminar los trapos contaminados de acuerdo a la reglamentación local, ya que en contacto con flama o algún instrumento que produzca chispa, estos pueden provocar un incendio (neutralizarlos en un recipiente con agua).		

<b>Información del producto:</b>	<u>Inflamabilidad:</u> Este producto contiene solventes y disolventes inflamables.	
	<u>Almacenamiento:</u> Almacenar bajo techo, en un lugar seco y fresco, en su envase original y bien cerrado. Puede conservar hasta un año sus propiedades bajo condiciones normales.	
	<u>Equipo de protección personal:</u>	
		Anteojos de protección contra proyección de partículas o líquidos.
		Mascarilla de media cara con cartuchos serie 6001 que proporcione protección contra partículas de gases y vapores
	Guantes plastificado PVC clase IV tipo C resistentes a productos químicos.	
	Mandil de Carnaza, overol o bata.	
<u>Para mayor información sobre comunicación de peligros físicos y para la salud de este producto; consultar la hoja de seguridad.</u>		
Presentación:		
Bote: 1 Litro    1 Galón		

*Las propiedades de nuestros productos son obtenidas en nuestros laboratorios de Investigación, Control de Calidad y Servicio Técnico, quedan en valoración de nuestros usuarios para obtener trabajos de alta calidad.*

*Para mayor información consultar al área de servicio técnico*

*Tel. 01 800 215 1189 y 01 55 5836 3250*

[ventas@diamantepinturas.com.mx](mailto:ventas@diamantepinturas.com.mx)

[www.diamantepinturas.com.mx](http://www.diamantepinturas.com.mx)



**DIAMAPRIX®**  
LINEA AUTOMOTRIZ