

Descripción del producto:

La Pintura para Frontón es un producto sintético fabricado con resinas estiren-acríticas de alta calidad, es un producto de alta resistencia al intemperismo, por lo que permite obtener excelentes resultados. Disponible en color verde.

Uso:

La Pintura para Frontón está ampliamente recomendada como película protectora y decoración de unidades deportivas, en losa de concreto horizontal o inclinada y muros.

Ventajas:

- ✓ Producto listo para ser usado.
- ✓ Fácil aplicación.
- ✓ Excelente adherencia.
- ✓ Resistente a la intemperie.
- ✓ Resistente a cambios bruscos de temperatura.
- ✓ Resistente a la luz UV.
- ✓ Resistente a la lluvia.

Precauciones:

- No se aplique bajo amenaza de lluvia.
- No se diluya salvo para empujar.
- No se recomienda en contacto continuo con agua ni solventes.
- Lave inmediatamente el equipo de aplicación después de su uso con agua y jabón.

Información Técnica:

Viscosidad, CPS: 10,000 - 12,000.

Sólidos % : 60 ± 2.

Densidad g/ml, mínimo: 1.16 ± 0.03 .

Finura UH, mínimo: 4 - 4.5.

Acabado: Mate.

Lavabilidad ciclos: 6,000.

Elongación %: 300.

Secado al tacto: 30 min.

Poder cubriente: Excelente.

Secado total: 24 hrs.

Rendimiento: 1 m²/L a dos manos sin diluir, el rendimiento varía de acuerdo a la superficie y método de aplicación.

Almacenamiento: 1 Almacenar bajo techo en un lugar seco y fresco, en su envase original bien cerrado puede conservar sus propiedades hasta 1 año bajo temperatura ambiente.

Método de aplicación:

Para aplicarse en losas nuevas se recomienda lo siguiente:

Diluir un litro de Pintura para Frontón en cinco litros de agua. Este material se usa como primario a una mano sobre la superficie de la losa limpia, sin grasas o aceites y salitre. Dejar secar por espacio de 30 min., posteriormente se procede a aplicar una mano de pintura para frontón sin diluir dejando secar por espacio de 24 hrs. Y finalmente, aplicar una segunda mano del producto sin diluir y en una película lo más uniforme posible.

