

LÍNEA:	IMPERDIAMANTE 10 AÑOS	LÍNEA: 24	
CÓDIGO:	DECORA_20	NO. DE REVISIÓN	1
		FECHA DE EMISIÓN	ENERO 2019
		HOJA	1 / 3



IMPERDIAMANTE 10AÑOS	24-86X
-----------------------------	---------------

Color:	Rojo / Blanco
Descripción:	IMPERDIAMANTE 10 años es un elastomérico de resina acrílica con pigmentos y aditivos químicos de alta calidad que le imparten una gran durabilidad, impermeabilidad y resistencia al medio ambiente.
Uso recomendado:	Se recomienda aplicar para impermeabilizar todo tipo de techos, bóvedas, cúpulas, domos, terrazas, gran variedad de superficies como: concreto, tabique, ladrillo, etc.
Restricciones:	No se recomienda aplicar IMPERDIAMANTE 10 años sobre superficies sin la correcta preparación previa ya que ocasiona problemas en la adherencia. No se recomienda aplicar bajo enladrillado, en albercas, cisternas o en lugares donde este en inmersión constante.
Diluyente:	Producto listo para utilizarse.
Propiedades físicas:	Viscosidad brookfield (25°C)..... 10,000 – 12,000 cps (spin No. 5 - 20 rpm.) Densidad (25°C)..... 1.28 – 1.30 g/ml. Sólidos por peso..... 48 – 50 %
Tiempo de secado:	Secado al tacto..... 2 horas a 25° Secado total..... 24 horas a 25°
Sustratos recomendados:	Concreto, tabique y todo tipo de aplanados
Recubrimientos recomendados:	No aplica.

Aplicación:	Brocha marca DIAMANTE con mango ergonómico y filamentos sintéticos Rodillo maca DIAMANTE con mango ergonómico, de felpa
--------------------	--

PROCESO DE PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE
--

LÍNEA:	DIAMALUXE	LÍNEA:	15
CÓDIGO:	NO. DE REVISIÓN	FECHA DE EMISIÓN	HOJA
DECORA_20	1	ENERO 2019	1 / 3



4		APLICACIÓN CON BROCHA O RODILLO	2 manos
5		TIEMPO DE OREO ENTRE MANOS	24 Horas.
IMPORTANTE: La segunda mano se aplica en sentido cruzado sobre la primera mano.			
LIMPIEZA DEL EQUIPO			
5	Lave con agua el equipo de aplicación (brocha, rodillo), recipiente, charola, espátula, etc... inmediatamente después de utilizarlo.		

Información del producto:	<u>Inflamabilidad:</u> Producto no inflamable.					
	<u>Almacenamiento:</u> Almacenar bajo techo, en un lugar seco y fresco, en su envase original y bien cerrado. Puede conservar hasta un año sus propiedades bajo condiciones normales.					
	<u>Equipo de protección individual:</u>					
	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: center;"></td> <td>Anteojos de protección contra proyección de partículas o líquidos.</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"></td> <td>Guantes plastificado PVC clase IV tipo C resistentes a productos químicos.</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"></td> <td>Mandil de Carnaza</td> </tr> </table>		Anteojos de protección contra proyección de partículas o líquidos.		Guantes plastificado PVC clase IV tipo C resistentes a productos químicos.	
	Anteojos de protección contra proyección de partículas o líquidos.					
	Guantes plastificado PVC clase IV tipo C resistentes a productos químicos.					
	Mandil de Carnaza					
	<u>Para mayor información sobre comunicación de peligros físicos y para la salud de este producto; consultar la hoja de seguridad.</u>					
	Presentación:					
	<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;">Galón</td> <td style="width: 50%;">Cubeta</td> </tr> <tr> <td>4 litros</td> <td>19 litros</td> </tr> </table>	Galón	Cubeta	4 litros	19 litros	
Galón	Cubeta					
4 litros	19 litros					

Las propiedades de nuestros productos son obtenidas en nuestros laboratorios de Investigación, Control de Calidad y Servicio Técnico, quedan en valoración de nuestros usuarios para obtener trabajos de alta calidad.

Para mayor información consultar al área de servicio técnico 800 215 1189 o 55 58 36 3250

www.diamantepinturas.com.mx

