Removedor amarillo	83-2631

Colores:	Amarillo.
Descripción:	**El Removedor amarillo** es un producto formulado para la remoción y desprendimiento de pintura vieja y en mal estado, ya sea pintura original o de repintado. Producto de gran efectividad, ya que no se necesita utilizar lija por lo tanto el sustrato no se ve afectado.
Uso recomendado:	Se recomienda aplicar para remover y desprender pintura vieja y en mal estado, ya sea original o de repintado.
Restricciones::	No se recomienda aplicar Removedor amarillo sobre cualquier tipo de plástico, madera, aluminio o fibra de vidrio.
Diluyente:	Este producto está listo para utilizarse.
Propiedades físicas:	Viscosidad brookfield (25°C)…….... 7,500 – 9,000 cps (spin No. 4 - 20 rpm.) Densidad (25°C)……..... 1.13 – 1.15 g/ml. Solidos por peso…….. 3 – 5 % Apariencia…… Liquido amarillento sin grumo.
Tiempo de remoción:	10 -15 minutos.
Sustratos recomendados:	Lamina de acero al carbón. Acero galvanizado. Acero inoxidable. *Cubiertos con pintura vieja o en mal estado

Carretera San Martin Palapa Manzana 809 Lote 51, San Martin de las Pirámides Estado de México. C.P. 55850 | 01 800 215 1189 01 55 5836 3250 | ventas@diamantepinturas.com.mx | www.diamantepinturas.com.mx

En DIAMANTE PINTURAS® estamos comprometidos a cumplir y satisfacer los requisitos de nuestras partes interesadas, brindando un servicio de excelencia y productos de calidad, fortaleciendo las competencias de nuestros colaboradores, mejorando continuamente la ejecución de nuestros procesos, incorporando tecnologías de comunicación y preservando el medio ambiente a través de la práctica eficaz de nuestro Modelo de Gestión de Calidad.

Aplicación	Brocha, Cuña metálica.

PROCESO DE APLICACIÓN

IMPORTANTE

-Aplicar producto si la temperatura ambiente y de la superficie se encuentra entre 10ºC - 30 ºC.
-Los tiempos de secado establecidos pueden variar dependiendo las condiciones de temperatura.
-Evitar aplicar a rayo de sol para prevenir la rápida evaporación del producto.
-No aplicar en áreas muy grandes ya que el producto es de rápida evaporación. Se recomienda aplicar en áreas no mayores a 1 m²

1		**APLICAR**	Aplicar una capa uniforme y gruesa.
		TIEMPO DE ACCIÓN	10 - 15 minutos.
2		**RETIRAR**	Retirar material removido con cuña metálica y lavar perfectamente con agua, detergente y limpiar con solvente para no dejar residuos.

NOTA: Si la pintura no se ha removido en su totalidad, repetir el proceso cuantas veces sea necesario.
Si no se lava perfectamente la pintura o primario no secara ni tendrá adherencia sobre el metal.

Para mejores resultados y evitar la formación de óxido en nuestra superficie, aplicar
3400 Acondicionador de metales.
Revisar Hoja Técnica.

LIMPIEZA DEL EQUIPO

6	Lave con thinner el equipo de aplicación: Brocha, cuña, recipiente, etc… inmediatamente después de utilizarlo.

Carretera San Martin Palapa Manzana 809 Lote 51, San Martin de las Pirámides Estado de México. C.P. 55850
01 800 215 1189
01 55 5836 3250
ventas@diamantepinturas.com.mx
www.diamantepinturas.com.mx

En DIAMANTE PINTURAS® estamos comprometidos a cumplir y satisfacer los requisitos de nuestras partes interesadas, brindando un servicio de excelencia y productos de calidad, fortaleciendo las competencias de nuestros colaboradores, mejorando continuamente la ejecución de nuestros procesos, incorporando tecnologías de comunicación y preservando el medio ambiente a través de la práctica eficaz de nuestro Modelo de Gestión de Calidad.

Información del producto:

Este producto ocasiona una grave irritación al contacto con la piel, ojos y vías respiratorias, se debe evitar el contacto directo.

Almacenamiento: Almacenar bajo techo, en un lugar seco y fresco, en su envase original y bien cerrado. Puede conservar hasta un año sus propiedades bajo condiciones normales.

Equipo de protección personal:

	Anteojos de protección contra proyección de partículas o líquidos.
	Mascarilla de media cara con cartuchos serie 6001 que proporcione protección contra partículas de gases y vapores
	Guantes plastificado PVC clase IV tipo C resistentes a productos químicos.
	Mandil de Carnaza, overol o bata.

Para mayor información sobre comunicación de peligros físicos y para la salud de este producto; consultar la hoja de seguridad.

Presentación:

Bote: 1 litro

Cubeta: 19 Litros

1 Galón

Las propiedades de nuestros productos son obtenidas en nuestros laboratorios de Investigación, Control de Calidad y Servicio Técnico, quedan en valoración de nuestros usuarios para obtener trabajos de alta calidad.

Para mayor información consultar al área de servicio técnico

01 800 215 1189 y 01 55 5836 3250

ventas@diamantepinturas.com.mx

www.diamantepinturtas.com.mx

Carretera San Martin Palapa Manzana 809 Lote 51, San Martin de las Pirámides Estado de México. C.P. 55850 | 01 800 215 1189 01 55 5836 3250 | ventas@diamantepinturas.com.mx | www.diamantepinturas.com.mx

En DIAMANTE PINTURAS® estamos comprometidos a cumplir y satisfacer los requisitos de nuestras partes interesadas, brindando un servicio de excelencia y productos de calidad, fortaleciendo las competencias de nuestros colaboradores, mejorando continuamente la ejecución de nuestros procesos, incorporando tecnologías de comunicación y preservando el medio ambiente a través de la práctica eficaz de nuestro Modelo de Gestión de Calidad.